



# HUSQVARNA 530iPT5

Ein robuster Profi-Hochentaster mit teleskopierbarem Schaft für bis zu 5 m Reichweite. Das linksseitig angebrachte Schwert ermöglicht optimale Sicht auf den Sägeschnitt. Inkl. hinterem Stoßfänger. Für eine angenehmere Arbeitsposition bei langen Einsätzen mit Husqvarna Tragegurt Flex zu verwenden. Allwetter-Einsatz (IPX4).



## Seitlicher Akkuschaft

Intelligente Akku-Position - horizontal durch den Maschinenkörper gelegt. Reduziert das Risiko, dass sich Schmutz, Späne, Staub und Wasser im Akkuschaft ansammeln und Verbindungsprobleme verursachen. Der seitliche Akkuschaft sorgt auch dafür, dass das Gewicht des Akkus im oder in der Nähe des gewünschten Schwerpunkts und in der Rotationsachse des Produkts platziert werden kann, was zu einer erhöhten Manövrierfähigkeit führt. Das durchgehende Gehäusedesign bietet auch ein hohes Maß an Flexibilität, da Akkus in verschiedenen Größen verwendet werden können.

## savE Modus für maximale Laufzeit

Wählen Sie je nach Bedingungen zwischen dem normalen oder dem savE Modus, um die maximale Leistung oder die maximale Laufzeit zu erreichen. In jedem Fall erhalten Sie immer ein perfektes Ergebnis.

## Allwetter-Einsatz (IPX4)

Dieses akkubetriebene Husqvarna Produkt erfüllt die IPX4-Klassifizierung für Regenfestigkeit. Dies macht es zu einem langlebigen und zuverlässigen Werkzeug, das das ganze Jahr über bei allen Wetterbedingungen eingesetzt werden kann.

## Intuitives Bedienfeld

Intuitives Bedienfeld für einfaches Starten und Stoppen der Maschine per Knopfdruck.



## PXM\_FEATURES

- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Wählen Sie den savE Modus für maximale Laufzeit
- Intelligente Akku-Position, horizontal durch den Maschinenkörper gelegt.
- Intuitives Bedienfeld - ganz einfach per Knopfdruck
- Intern entwickelter bürstenloser Motor liefert einen hohen, gleichmäßigen Drehmoment.
- Ergonomischer Griff mit einfachen Zugang zum Bedienerpanel.
- Ein Gurt entlastet Arme und Schultern und sorgt für eine weniger anstrengende Arbeitsposition.
- Teleskopschaft zur schnellen Anpassung der Arbeitshöhe
- Fast, smooth cutting
- Stoßschutz
- Low noise level for a pleasant work environment
- Geringer Wartungsaufwand
- Ein-Akku-System

### Technische Spezifikationen

<b>AKKU</b>	
Battery	Nein
Akku-Typ	Li-Ion
Akku-Leistung	36 V
<b>KAPAZITÄT</b>	
Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung	20 m/s
<b>ABMESSUNGEN</b>	
Artikel Bruttogewicht, final	8000 g
Artikel Nettogewicht	6000 g
Schienenlänge	250 mm
Gesamtlänge inklusive Schneidgarnitur, ausgefahren	400 cm
Größe	10"
Schaftdurchmesser	24 mm
Schaftlänge	2205 mm
Gewicht ohne Akku	5 kg
Gewicht (exkl. Schneidausrüstung)	5 kg
<b>MOTOR</b>	
Motor	BLDC (bürstenlos)
<b>AUSSTATTUNG</b>	
Kettentyp	H00
Connected digital function set (calc)	: Released 2019-01-01 No BT Product w HTV : Released 2019-08-28
Teilung	1/4"
Ketten-Typ	Spur 8
<b>SCHMIERSTOFFE</b>	
Öltank	0,15 l
Kraftstoffsorte	Akku
<b>MATERIAL</b>	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	5 g
Paper + Cardboard total	5 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	74 g
Plastic total	74 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
<b>VERPACKUNG</b>	
Verpackung (Höhe)	224 mm
Verpackung (Länge)	2696 mm
Packaging volume	172.72 dm <sup>3</sup>
Verpackung (Breite)	286 mm
Verpackungseinheit	1
<b>LÄRMBELASTUNG</b>	
Schalleistungspegel, LWA	98 dB(A)
Schalleistungspegel, gemessen	98 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	83 dB(A)
<b>VIBRATIONSWERTE</b>	
Tägliche Vibration (Aeqv)	1.4 m/s <sup>2</sup>
Tägliche Vibrationsexposition (A8)	0.4 m/s <sup>2</sup>
Tägliche Vibrationszeit (Zeitfaktor)	0.5 h
Equivalent vibration level (ahv, eq), front handle, collapsed	1.4 m/s <sup>2</sup>
Vibrationswert (ahv, eq), hinterer Handgriff	1.2 m/s <sup>2</sup>
Equivalent vibration level (ahv, eq), rear handle, extended	1.2 m/s <sup>2</sup>