



HUSQVARNA 535i XP®

Für professionelle Anwender, die Wert auf eine leichte, effiziente Motorsäge legen. Perfekt für Schreiner, Bauunternehmer und Baumpfleger. Merkmale: Herausragende Benutzerfreundlichkeit, hohe Leistungsfähigkeit und hohe Kettengeschwindigkeit.



Aufklappbarer Tankdeckel

Leicht zu öffnender, aufklappbarer Öltankverschluss.



Ein-Akku-System

Unser 36V Li-Ionen Akku wurde für eine professionelle und lang andauernde Nutzung entwickelt und kann für verschiedenste Anwendungen verwendet werden. Sie können also ein und denselben Akku für Ihre Husqvarna Akku-Motorsägen, Akku-Sensen oder Akku-Heckenschere verwenden.

Bürstenloser Motor

Unser intern entwickelter bürstenloser Motor liefert Ihnen 25% mehr Leistung im Vergleich zu herkömmlichen Motoren. Das bedeutet für Sie: Ein gleichmäßig hoher Drehmoment.



Stark wie ein Benziner

Der 36V Li-Ionen Akku bietet Ihnen eine ähnlich hohe Leistung, verlässlichen Betrieb und Lebensdauer wie ein benzinbetriebenes Gartengerät – allerdings ohne direkte Emissionen. Mit einer Akkuladung bewältigen Sie dieselbe Arbeit wie mit einer Tankfüllung bei einem Benzin-Gartengerät.

FEATURES

- Intern entwickelter bürstenloser Motor liefert einen hohen, gleichmäßigen Drehmoment.
- Ein-Akku-System
- Der aufklappbare Tankdeckel ist einfach zu öffnen.
- High power equally to petrol performance
- Effiziente, trägheitsausgelöste Kettenbremse
- Geringer Wartungsaufwand
- Unterbrechungsfreies Arbeiten
- Fast, smooth cutting
- Verhindert den Verlust der Sicherungsmuttern beim Ketten- und Schienenwechsel.
- Wählen Sie den savE Modus für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld - ganz einfach per Knopfdruck
- Automatische Abschaltung des Geräts nach 3 Minuten der Inaktivität

Technische Spezifikationen	
AKKU	
Akku-Ladegerät	--
Akku-Typ	--
Akku-Typ	Li-Ion
Akku-Leistung	36 V
KAPAZITÄT	
Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung	20 m/s
ABMESSUNGEN	
Artikel Bruttogewicht, final	4379 g
Artikel Nettogewicht	3331 g
Schienenlänge (Zoll)	14 in
Schienenlänge	350 mm
Gewicht ohne Akku	2,6 kg
MOTOR	
Motor	BLDC (bürstenlos)
AUSSTATTUNG	
Schienenaufnahme	Klein
Kettentyp	SP21G
Generic Chainsaw SubGroups	Full time professional use chainsaws
Stärke	1.1 mm
Handgriff	Norm
Teilung	.325" mini
Ketten-Typ	Spur 7
SCHMIERSTOFFE	
Kapazität der Ölpumpe Max	200 ml/min
Kapazität der Ölpumpe Min	4 ml/min
Ölpumpe	Automatisch
Öltank	0,2 l
Kraftstoffsorte	Akku
MATERIAL	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	70 g
Paper + Cardboard total	70 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
VERPACKUNG	
Verpackung (Höhe)	269 mm
Verpackung (Länge)	472 mm
Packaging volume	31.996 dm ³
Verpackung (Breite)	252 mm
Verpackungseinheit	1
LÄRMBELASTUNG	
Schalleistungspegel, LWA	106 dB(A)
Schallleistungspegel, gemessen	104 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	93 dB(A)
VIBRATIONSWERTE	
Tägliche Vibration (Aeqv)	3 m/s ²
Tägliche Vibrationsexposition (A8)	1,5 m/s ²
Tägliche Vibrationszeit (Zeitfaktor)	2 h
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/ hinterer Handgriff	2,5 m/s ²
Vibrationswert (ahv, eq), hinterer Handgriff	2,8 m/s ²