



HUSQVARNA 340i

Leistungsstarke und leichte Akku-Säge mit hervorragender Schnittleistung für den vielseitigen Einsatz. Ideal zum Fällen, Beschneiden und Sägen von Brennholz oder für Schreinerarbeiten geeignet. Hervorragende Wendigkeit dank des schmalen Sägekörpers, geringe Vibrations- und Geräuschpegel und hohe Anwenderfreundlichkeit dank des intuitiven Bedienfelds mit Akkuzustandsanzeige. BLi30 oder BLi300 Akkus sorgen für maximale Leistung.



Ergonomische Bauform

Schmaler Sägekörper, hoher Schwerpunkt und eine flache Unterseite sorgen dafür, dass sich die Arbeit mit der Säge besonders einfach gestaltet.



Bürstenloser Motor

Unser intern entwickelter bürstenloser Motor liefert Ihnen 25% mehr Leistung im Vergleich zu herkömmlichen Motoren. Das bedeutet für Sie: Ein gleichmäßig hoher Drehmoment.

savE Modus für maximale Laufzeit

Wählen Sie je nach Bedingungen zwischen dem normalen oder dem savE Modus, um die maximale Leistung oder die maximale Laufzeit zu erreichen. In jedem Fall erhalten Sie immer ein perfektes Ergebnis.

Intuitives Bedienfeld

Intuitives und leicht zu bedienendes Bedienfeld.



FEATURES

- Wählen Sie den savE Modus für maximale Laufzeit
- Intern entwickelter bürstenloser Motor liefert einen hohen, gleichmäßigen Drehmoment.
- Ergonomisches Design für einfache Bedienung
- Intuitives Bedienfeld
- Fast, smooth cutting
- Der aufklappbare Tankdeckel ist einfach zu öffnen.
- Geringer Wartungsaufwand
- Unterbrechungsfreies Arbeiten
- Effiziente, trägheitsausgelöste Kettenbremse
- High power equally to petrol performance
- Ein-Akku-System

Technische Spezifikationen	
AKKU	
Akku-Ladegerät	--
Akku-Typ	--
Akku-Typ	Li-Ion
Akku-Leistung	36 V
KAPAZITÄT	
Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung	20 m/s
ABMESSUNGEN	
Artikel Bruttogewicht, final	4099 g
Artikel Nettogewicht	3703 g
Schienenlänge (Zoll)	14 in
Schienenlänge	35 mm
Gewicht ohne Akku	2.8 kg
MOTOR	
Motor	BLDC (bürstenlos)
AUSSTATTUNG	
Schienenaufnahme	Klein
Kettentyp	S93G
Generic Chainsaw SubGroups	Part time use chainsaws
Handgriff	Norm
Teilung	3/8" mini
Ketten-Typ	Spur 6
SCHMIERSTOFFE	
Kapazität der Ölpumpe Max	11 ml/min
Ölpumpe	Automatisch
Öltank	0.2 l
Kraftstoffsorte	Akku
MATERIAL	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	440 g
PE total	3 g
PET total	0 g
Plastic foil	3 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	3 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
VERPACKUNG	
Verpackung (Höhe)	280 mm
Verpackung (Länge)	490 mm
Verpackung (Breite)	250 mm
Verpackungseinheit	1
LÄRMBELASTUNG	
Schallleistungspegel, LWA	101 dB(A)
Schallleistungspegel, gemessen	99 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	88 dB(A)
VIBRATIONSWERTE	
Tägliche Vibration (Aeqv)	3.2 m/s ²
Tägliche Vibrationsexposition (A8)	2.2 m/s ²
Tägliche Vibrationszeit (Zeitfaktor)	3.7 h
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/ hinterer Handgriff	3.2 m/s ²
Vibrationswert (ahv, eq), hinterer Handgriff	3.2 m/s ²