




HUSQVARNA 122C

Der Husqvarna 122C ist ein besonders leiser und leichter Trimmer für Arbeiten im heimischen Garten. Besonders einfach zu Starten dank Smart Start®.



Automatischer Start-/ Stoppsschalter

Der automatische Start-/
Stoppsschalter springt automatisch
wieder auf die ON-Position zurück und
ermöglicht so problemloses Starten.



Smart Start®

Motor und Starter wurden so
entwickelt, dass sich die Maschine mit
minimalem Kraftaufwand starten lässt.
Der Widerstand im Starterseil wurde
um bis zu 40% reduziert.

Kraftstoffpumpe

Kraftstoffpumpe für einfaches Starten.



Ergonomischer Griff

Komfortables Handgriffdesign.



FEATURES

- Kraftstoffpumpe für leichtes Starten
- Smart Start® für leichtes Starten
- Nach dem Stoppen der Maschine springt der Stoppschalter automatisch wieder in die Startposition, um Ihnen das Starten zu erleichtern.
- Komfortable Griffe
- Leicht bedienbarer Trimmerkopf
- Geräuscharmes Motorendesign

Technische Spezifikationen	
KAPAZITÄT	
Kupplungszuschaltungsgeschwindigkeit	4200 U/min
Leerlaufdrehzahl	2900 U/min
Drehzahl bei max. Leistung	7800 U/min
Maximale Drehzahl Ausgangswelle	10000 U/min
Gewinde	3/8"-24H
Ausgangsleistung	0.6 kW
Drehmoment, max.	0.8 Nm
Drehmoment, max. at rpm	6000 U/min
ZERTIFIZIERUNGEN	
Zugelassen nach CE	Ja
Zertifikat 2006/42/EC Decl. No.	SEC/10/2271
Gewerbliche Garantie	1 Jahr
Garantie für Privatanwender	2 Jahre
ABMESSUNGEN	
Artikel Bruttogewicht, final	8210 g
Artikel Nettogewicht	4400 g
Arbeitsbreite	43 cm
Schaftlänge	1381 mm
Schaftdurchmesser	25.4 mm
Gewicht (exkl. Schneidausrüstung)	4.4 kg
MOTOR	
Zylinderbohrung	32 mm
Hubraum	21.7 cm ³
Zylindertakt	27 mm
Zündkerzenabstand	0.5 mm
Engine Family CARB	MHVXS.0224EB
Motorfamilia	LHVXS.0224EB
Zündmodulabstand	0.3 mm
Zündkerze	Husqvarna HQT-4 672201
AUSSTATTUNG	
Connected digital function set (calc)	Premium : Planned N/A
Getriebeübersetzung	1.1
Grassmesser	--
Gurt	--
Sägeblatt	--
Trimmerkopf	T25 (R)
Gewinde	3/8"-24H
SCHMIERSTOFFE	
Kraftstoffverbrauch	630 g/kWh
Kraftstoffverbrauch (Gewicht/h)	0.36 kg/h
Tankvolumen	0.36 l
Schmierstoff (Winkelgetriebe)	Mineralisches Fett
Schmierstofftyp	Husqvarna 2-Takt oder ein vergleichbares hochwertiges Öl mit 50:1 Mischungsverhältnis
VERPACKUNG	
Verpackung (Höhe)	290 mm
Verpackung (Länge)	1640 mm
Packaging volume	135.5 dm ³
Verpackung (Breite)	285 mm
Palettenlagen	4
Verpackungseinheit	1
EMISSION DATA CARB	
Motorfamilia	LHVXS.0224EB
Engine Family CARB	MHVXS.0224EB
Abgaswert (CO durchschnittlich)	254.87 g/kWh
Abgaswert (CO durchschnittlich)	1543 g/kWh
Abgaswert (HC durchschnittlich)	42.02 g/kWh
Abgaswert (NOx average)	0.46 g/kWh
EMISSION DATA EPA	
Durch. Abgaswerte (CO)	254.87 g/kWh
Abgaswerte (CO FEL)	536 g/kWh
Abgaswerte (CO2, Durchschnitt)	1543 g/kWh
Abgaswerte (HC, Durchschnitt)	42.02 g/kWh
Abgaswerte (NOx, Durchschnitt)	0.46 g/kWh
EMISSION DATA EU	
Durch. (CO durchschnittlich)	230.89 g/kWh
Abgaswert (CO durchschnittlich)	1528 g/kWh

Technische Spezifikationen

Abgasemissionen (CO2 EU V)	1528 g/kWh
Abgaswerte (HC durchschnittlich)	42.55 g/kWh
Abgaswert (NOx Durchschnittlich)	0.37 g/kWh

MATERIAL

Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Other plastic: rigid	78 g
Paper	3672 g
Paper + Cardboard total	6067 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	28 g
Plastic rigid	78 g
Plastic total	106 g
PS/EPS/HIPS total	0 g

LÄRMBELASTUNG

Schalleistungspegel, LWA	104 dB(A)
Schalleistungspegel, gemessen	102 dB(A)
Schalldruck	82 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	88 dB(A)

VIBRATIONSWERTE

Tägliche Vibration (Aeqv)	5 m/s ²
Tägliche Vibrationsexposition (A8)	3.5 m/s ²
Tägliche Vibrationszeit (Zeitfaktor)	4 h
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/ hinterer Handgriff	5 m/s ²
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) linker / rechter Handgriff	5 m/s ²
Vibrationswert (ahv, eq), hinterer Handgriff	3.6 m/s ²
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) linker / rechter Handgriff	3.6 m/s ²