HUSQVARNA 550 XP® G Mark II

Kraftvolle und Leistungsstarke 50 cm³ Motorsäge. Speziell für die Forstarbeit entwickelt gilt die 550 XP® als eine der schnellsten und somit produktivsten Sägen in ihrer Leistungsklasse. Geringe Vibrationen, geringe Kreiselkräfte und eine überragende Manövrierbarkeit entlasten den Bediener enorm. Die integrierte Griffheizung sorgt für zusätzlichen Komfort beim Arbeiten im Winter.

Lebenslang perfekte Sicht beim Fällen

Perfekte Sicht ist beim Fällen entscheidend - also haben wir eine gemacht, die die Kettensäge selbst überdauern wird.

Ausgezeichnete Kühlleistung für eine längere Lebensdauer des Motors

Unser neues Kühlsystem ist in jedem Detail optimiert, um Ihnen eine zuverlässige Kettensäge für jede Situation zu bieten.

Beheizte Griffe sorgen für Produktivität

Hält Ihre Hände warm für mehr Komfort und Produktivität.
Die Aufrechterhaltung der Manövrierbarkeit und Kontrolle auf höchstem Niveau erhöht auch die Sicherheit.

Verlustsichere Muttern

Verhindert den Verlust der Sicherungsmuttern beim Ketten- und Schienenwechsel.

FEATURES

- Erhöhte Produktivität und Komfort bei kalter und nasser Umgebung.
- Optimiertes Kühlsystem
- Perfekte Sicht, die für das Fällen notwendig ist
- Verhindert den Verlust der Sicherungsmuttern beim Ketten- und Schienenwechsel.
- LowVib® entlastet Arme und Hände des Anwenders
- erleichtert den Umgang und die Bedienung der Säge in jeder erdenklichen Arbeitssituation
- Weniger Filterreinigungen dank Air Injection™
- Einfach zu öffnen und sichern
- Luftfilter mit Schnellverschluss
- Magnesiumkurbelgehäuse für professionelle Einsätze
- Verlustsichere Schrauben
- Einfache Wartung dank Zylinderdeckel mit Schnellverschluss
- AutoTune™ sorgt für automatische Motorsteuerung
- X-TORQ® Motorentechnologie reduziert Emissionen und Verbrauch
- Kraftstofffüllstandsfenster
- Maximale Beständigkeit bei anspruchsvollen Einsätzen
- Schnelle und einfache Ketteneinstellung
- Einstellbare Ölpumpe

Technische Spezifikationen	
KAPAZITÄT	
Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung	26.1 m/s
Kupplungszuschaltungsgeschwindigkeit	3900 U/min
Einkuppeln max. Drehzahl	6000 U/min
Leerlaufdrehzahl	2800 U/min
Leerlauf max. Drehzahl	3900 U/min
Zündmodulabstand	0.3 mm
Drehzahl bei max. Leistung	10200 U/min
Ausgangsleistung	3.0 kW
Arbeitsgeschwindigkeit min. Drehzahl	13000 U/min
Drehmmoment, max.	3.15 Nm
Drehmmoment, max. at rpm	7800 U/min
ZERTIFIZIERUNGEN	
Zertifikat 2006/42/EC Decl. No.	0404/18/2514
ABMESSUNGEN	
Artikel Bruttogewicht, final	7601 g
Artikel Nettogewicht	7027 g
Schienenlänge (Zoll)	15 in
Schienenlänge	380 mm
Gewicht (exkl. Schneidausrüstung)	5.5 kg
MOTOR	
Zylinderbohrung	43 mm
Hubraum	50.1 cm³
Zylindertakt	34.5 mm
Zündkerzenabstand	0.5 mm
Motorfamilia	MHVXS.0505AJ
Zündmodulabstand	0.3 mm
Zündkerze	NGK CMR6H
AUSSTATTUNG	
Schienenaufnahme	Klein
Kettentyp	SP33G
Generic Chainsaw SubGroups	Full time professional use chainsaws
Handgriff	Beheizt
Teilung	.325"
Ketten-Typ	Rim 7
SCHMIERSTOFFE	
Kraftstoffverbrauch	432 g/kWh
Kraftstoffverbrauch (Gewicht/h)	1.3 kg/h
Tankvolumen	0.53 l
Schmierstofftyp	Husqvarna 2-Takt oder ein vergleichbares hochwertiges Öl mit 50:1 Mischungsverhältnis
Ölpumpe	Einstellbarer Durchfluss, kein Durchfluss im Leerlauf
Öltank	0.32 l
Kraftstoffsorte	Benzin
MATERIAL	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	574 g
PE total	23 g
PET total	0 g
Plastic foil	23 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	23 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
VERPACKUNG	
Verpackung (Höhe)	333 mm
Verpackung (Länge)	495 mm

Technische Spezifikationen	
Packaging volume	46.15 dm^3
Verpackung (Breite)	280 mm
Verpackungseinheit	1
EMISSION DATA EPA	
Motorfamilia	MHVXS.0505AJ
Durch. Abgaswerte (CO)	225.12 g/kWh
Abgaswerte (CO FEL)	536 g/kWh
Abgaswerte (CO2, Durchschnitt)	812 g/kWh
Abgaswerte (HC, Durchschnitt)	56.33 g/kWh
Abgaswerte (NOx, Durchschnitt)	3.92 g/kWh
EMISSION DATA EU	
Durch. (CO durchschnittlich)	227.28 g/kWh
Abgaswert (CO_2durchschnittlich)	813 g/kWh
Abgasemissionen (CO2 EU V)	813 g/kWh
Abgaswerte (HC durchschnittlich)	54.16 g/kWh
Abgaswert (NOx Durchschnittlich)	3.55 g/kWh
LÄRMBELASTUNG	
Schallleistungspegel, LWA	117 dB(A)
Schallleistungspegel, gemessen	115 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	107 dB(A)
VIBRATIONSWERTE	
Tägliche Vibration (Aeqv)	4.9 m/s^2
Tägliche Vibrationsexposition (A8)	3.3 m/s^2
Tägliche Vibrationszeit (Zeitfaktor)	3.7 h
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/ hinterer Handgriff	3.3 m/s^2
Vibrationswert (ahv, eq), hinterer Handgriff	4.9 m/s^2