



HUSQVARNA 525RX Motorsense

Kraftvolle, dennoch leichte und komfortable 25 cm³ Motorsense. Durch SmartStart[®] wird der Kraftaufwand beim Starten der Maschine reduziert. Im Lieferumfang ist ein komfortabler Tragegurt inbegriffen.



Asymmetrischer Griff

Der angewinkelte Komfort-Zweihandgriff bietet exzellenten Halt und sorgt für eine gute Arbeitsposition.



X-Torq[®] Motor

Das X-Torq[®] Motorendesign reduziert schädliche Abgasemissionen um bis zu 75% und den Kraftstoffverbrauch um bis zu 20%.

Intuitive Kontrolle

Der Choke ist gut erreichbar und kann leicht bedient werden.



Balance 35

Ein ergonomischer Tragegurt verteilt die Last optimal auf Schulter, Brust und Rücken.



FEATURES

- Intuitive Kontrolle
- X-Torq® Motor für niedrige Abgasemissionen und geringen Verbrauch
- Bequemes Arbeiten durch ergonomischen Lenker
- Komforttragegurt Balance 35
- Kraftstoffpumpe für leichtes Starten
- Leicht bedienbarer Trimmerkopf
- Automatischer Start-/Stoppschalter erleichtert das Starten
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten dank Kombischutz
- Erhöhter Zweihandgriff sorgt für große Beinfreiheit
- Wartungs- und servicefreundlicher Starter
- Getriebe sorgt für optimale Schnittleistung
- Verstellbarer Zweihandgriff für hervorragenden Komfort

Technische Spezifikationen	
KAPAZITÄT	
Kupplungszuschaltungsgeschwindigkeit	4000 U/min
Einkuppeln max. Drehzahl	5500 U/min
Leerlaufdrehzahl	3000 U/min
Leerlauf max. Drehzahl	4000 U/min
Drehzahl bei max. Leistung	8500 U/min
Maximale Drehzahl Ausgangswelle	6500 U/min
Gewinde	M10x1.25 Lefthanded
Ausgangsleistung	1 kW
Arbeitsgeschwindigkeit min. Drehzahl	10200 U/min
Drehmoment, max.	1.2 Nm
Drehmoment, max. at rpm	6000 U/min
ZERTIFIZIERUNGEN	
Gewerbliche Garantie	1 Jahr
Garantie für Privatanwender	2 Jahre
ABMESSUNGEN	
Artikel Bruttogewicht, final	8167 g
Artikel Nettogewicht	8167 g
Arbeitsbreite	45 cm
Arbeitsgeschwindigkeit min. Drehzahl	10200 U/min
Schaftdurchmesser	24 mm
Schaftlänge	1483 mm
Gewicht (exkl. Schneidausrüstung)	4.9 kg
MOTOR	
Zylinderbohrung	34 mm
Hubraum	25.4 cm ³
Zylindertakt	28 mm
Zündkerzenabstand	0.65 mm
Getriebeübersetzung	13
Zündmodulabstand	0.3 mm
Zündkerze	NGK BPMR8Y
AUSSTATTUNG	
Antriebsradwinkel	30°
Grassmesser	Grass 255-4
Gurt	Balance 35
Sägeblatt	--
Trimmerkopf	T35 M10
SCHMIERSTOFFE	
Kraftstoffverbrauch	600 g/kWh
Tankvolumen	0.51 l
Schmierstofftyp	Husqvarna 2-Takt oder ein vergleichbares hochwertiges Öl mit 50:1 Mischungsverhältnis
Kraftstoffsorte	Benzin
MATERIAL	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Other plastic: rigid	3 g
Paper	1160 g
Paper + Cardboard total	1160 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	3 g
Plastic total	3 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
VERPACKUNG	
Verpackung (Höhe)	280 mm
Verpackung (Länge)	1850 mm
Packaging volume	150.22 dm ³
Verpackung (Breite)	290 mm
Verpackungseinheit	1
EMISSION DATA EU	
Durch. (CO durchschnittlich)	87.57 g/kWh
Abgaswert (CO durchschnittlich)	1163 g/kWh

Technische Spezifikationen

Abgasemissionen (CO2 EU V)	1141 g/kWh
Abgaswerte (HC durchschnittlich)	18,82 g/kWh
Abgaswert (NOx Durchschnittlich)	0,56 g/kWh

LÄRMBELASTUNG

Schallleistungspegel, LWA	106 dB(A)
Schallleistungspegel, gemessen	104 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	93 dB(A)

VIBRATIONSWERTE

Tägliche Vibration (Aeqv)	2,2 m/s ²
Tägliche Vibrationsexposition (A8)	1,5 m/s ²
Tägliche Vibrationszeit (Zeitfaktor)	4 h
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/ hinterer Handgriff	2,1 m/s ²
Vibrationswert (ahv, eq), hinterer Handgriff	2,3 m/s ²